



MIDLAND AW HYDRAULICS

44700, 44701, 44702, 44703

Midland AW (Anti-Wear) Hydraulics är premium enkelgradiga hydrauloljor designade för att tillgodose kraven från hydraulpumpstillverkare inklusive pumpar och system som används under högt tryck, hög belastning och höga temperaturer. Formulerade med högraffinerad mineralbasolja (högt viskositetsindex) med bästa egenskaper för anti-wear, korrosion och termisk stabilitet.

- Oxidationsmotstånd & hög termisk stabilitet • Bra funktionsegenskaper vid låga temperaturer
- Skyddar och klarar korrosion, skumning & avlagringar • Mycket bra hydrolytisk stabilitet



PRODUKTFAKTA

Förpackningar: 1/1-fat (204 liter), 1/4-fat, (60 liter)

Specifikationer: HLP DIN 51524-2, AFNOR NF E 48-603 (HM), Cincinnati (P-68/P-69/P-70), Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers I-286-S, M2950-S, ISO 6743-4 (HM), ISO 11158 (HM), US Steel 136, 137

Kompressorolja: DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), ISO/DP 6521 (DAA, DAB, DAG, DAH)

ISO-klass	32	46	68	100
Viskositet cSt @ 40°C	32.0	46.0	68.0	100.0
Viskositet cSt @ 100°C	5.60	7.1	9.03	11.38
Viskositet Index	117	113	107	100
Lägsta flyttemperatur, °C	-36	-33	-30	-21
Flampunkt, °C	210	210	220	230
Densitet, kg/lt	0.855	0.857	0.869	0.888
Produktkod:	44700	44701	44702	44703