



# MIDLAND MV-AW HYDRAULICS

44704, 44705, 44706, 44707

**Midland MV-AW (Multi Viscosity & Anti-Wear) Hydraulics är premium anti-wear hydrauloljor designade för att tillgodose kraven från hydraulpumpstillverkare inklusive pumpar och system som används under högt tryck, hög belastning och höga temperaturer. Formulerade med högraffinerad mineralbasolja (högt viskositetsindex) med bästa egenskaper för anti-wear, korrosion och termisk stabilitet.**

- Oxidationsmotstånd & hög termisk stabilitet • Bra funktionsegenskaper vid låga temperaturer
- Skyddar och klarar korrosion, skumning & avlagringar • Mycket bra hydrolytisk stabilitet



## PRODUKTFAKTA

Förpackningar: 1/1-fat (204 liter), ¼ fat (ca 58 liter)

Specifikationer: HVLP DIN 51524-3, AFNOR NF E 48-603 (HM), Cincinnati P-69/P-70, P-68(AW22) Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton Vickers I-286-S, M2950-S, ISO 6743-4 (HV), ISO 11158 (HV), US Steel 136,137

ISO-klass	22 (15-32)	32 (22-46)	46 (32-68)	68 (46-100)
Viskositet cSt @ 40°C	23	32	46	69
Viskositet cSt @ 100°C	5.7	7	9.1	11.3
Viskositet Index	206	189	184	172
Lägsta flyttemperatur, °C	-39	-39	-39	-36
Flampunkt, °C	190	190	184	220
Densitet, kg/lt	0.855	0.856	0.857	0.861
Produktkod	44704	44705	44706	44707