



MIDLAND THF TRACTOR HYDRAULIC FLUID 31113

Midland THF Tractor Hydraulic Fluid är en högkvalitativ mineralolja för jordbruksmaskiner, skogsmaskiner, entreprenadmaskiner med mera. Innehåller tillsatsmedel som effektivt förhindrar korrosion, skumning, slitage och avsättningar. Används som växellådsolja 80W och API GL-4 Rekommenderas för olika kombinationer av transmissioner, differentier, slutdrev, kraftuttag, styrväxlar, hydraulsystem & vätskesystem för våta bromsar.

- Utmärkt vattentolerans och filtreringsfunktion
- Motstår förtunning vid höga temperaturer & oxidation
- Påverkar inte packningsmaterial

PRODUKTFAKTA

Förpackningar	1/1-fat (206 liter), ¼-fat, 62 liter Dunk, 25 liter
SAE-klass	80W
Viskositet cSt @ 40°C	67,5
Viskositet cSt @ 100°C	11
Viskositet Index	154
Lägsta flyttemperatur, °C	-36
Flampunkt, °C	220
Densitet, kg/lt	0,870
Specifikationer	API GL-4 (SAE 80W) AGCO POWERFLUID 821XL MASSEY FERGUSON M1135,M1141,M1143, M1145 FORD M2C86-B/C, NEW HOLLAND FNHA-2- C200.00,2-C-201.00 JOHN DEERE JDM J20C/D DEUTZ ALLIS . ALLISON C-3, C-4 CATERPILLAR TO-2 CASE: MS1206, MS1207(Hy-Tran Plus), MS1209 FIAT, RENAULT VCE, Fendt, Same, Landini CNH: MAT3505,MAT3506,MAT3509, MAT3525

