



MIDLAND MARINE 15W-40 22713

Midland Marine 15W-40 är delsyntetisk motorolja med högraffinerade mineralbasoljor och syntetiska komponenter. Speciellt utvecklad för 4-takts inombordare, både diesel och bensinmotorer med krävande körning. Additivpaketet med TBN (Total Base Number) 10 neutraliserar sura partiklar. Håller motorn ren från sotpartiklar - även under förlängda bytesintervaller. Extremt god värmestålighet och bra lågfriktionsegenskaper.

Rekommenderas för följande båtmotorer:

- Marinediesel • Ford • Chevrolet • Chrysler • Caterpillar • Cummins • Mack • Mercury • Detroit Diesel
- Volvo • Perkins • Yanmar • Indmar

- Uppfyller nya kraven **EURO 4** och **ACEA E7** och nya generationens miljödieselmotorer med **EGR (exhaust gas recirculation)** och **DPF (diesel particle filter)**

PRODUKTFAKTA

| | |
|-----------------|---|
| Förpackningar | 4 liter, 6 st/ kartong |
| Specifikationer | API CI-4/ SL ACEA A3, B3, B4, E5, E7 Global DHD-1 Marinediesel MACK EO-M Plus MAN 3275 VOLVO VDS 3 Mercedes 228.3, 229.1 Cummins CES 20076/ 77/ 78 Allison C4, MTU 2 |

| | |
|----------------------------|--------|
| SAE-klass | 15W-40 |
| Viskositet cp @ -25°C | 6230 |
| Viskositet cp @ 40°C | 98.7 |
| Viskositet cst @ 100°C | 14.08 |
| Viskositetsindex | 146 |
| TBN (Total Base Number) | 10 |
| Lägsta flytttemperatur, °C | -31 |
| Flampunkt, °C | 220 |
| Densitet kg/l | 0.862 |

