



MIDLAND MOTORCYCLE 20W-50 21717

Midland Motorcycle 20W-50, 4-cycle är speciellt formulerad för extrema krav. Baserad på högraffinerad mineralolja med väl utvalda additiv som ger en mycket hög värmetålighet & vidhäftning och en lättstartad motor. Utvecklad med speciella friktionstillsatser för kopplingsfunktionen.

- Möter de krav MC-tillverkarna specificerat i JASO 4T- för bättre kopplingsfunktion
- Den mycket höga smörjfilmsstyrkan motverkar effektivt slitage och risk för skärning under extrema belastningar. Motstår förtunning vid höga temperaturer
- Innehåller tillsatsmedel som eliminerar skumning, skyddar mot rost och håller motorn fri från avlagringar även vid höga varv
- Uppfyller viskositetsrekommendationen 20W-50 mineral från Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda, BMW, Husqvarna, Harley-Davidsson med flera



PRODUKTFAKTA

Förpackningar	1/1-fat (204 liter) 1/4-fat (60 liter) 1 liter, 12 st/ kartong
Specifikationer	API SM, JASO MA2
SAE-klass	20W-50
Viskositet op @ -10°C	4500
Viskositet cst @ 40°C	178.47
Viskositet cst @ 100°C	20.57
Viskositetsindex	135
Lägsta flyttemperatur, °C	-26
Flampunkt, °C	244
Densitet kg/lt	0.88