



MIDLAND AVANZA 5W-40 21706

Midland Avanza 5W-40 är en helsyntetisk motorolja som kombinerar högkvalitativa syntetiska komponenter med extremt skjuvstabila viskositetsförbättrande additiv för ökat motorskydd. Förhöjt motstånd mot termisk nedbrytning. Motorolja för både bensen, diesel och etanol med eller utan turbo och katalysator.

- Högt skydd mot avlagringar och syror
- Lämplig för etanolmotorer, exempelvis Ford Flexifuel 98-05
- Minimerad olje- och termisk nedbrytning
- Rekommenderas för husbilar utan DPF
- Låg oljeavdunstning, så kallad "NOACK"
- Minskar oljud i hydrauliska ventillyftare

PRODUKTFAKTA

Förpackningar Bulk, IBC-container
1/1-fat (205 liter)
¼-fat (59 liter)
4 liter, 6 st/kartong
1 liter, 12 st/kartong

Specifikationer ACEA A3, B3, B4
API SN/ CF
VW 502.00 505.00
RN0700/ RN0710
MB 229.3/ BMW LL 01
Citroën/Peugeot B71 2296
Fiat 9.55535-M2
GM-LL-B 025 (diesel)
PORSCHE A40

| | |
|---------------------------|-------|
| SAE-klass | 5W-40 |
| Viskositet cp @ -30°C | 3270 |
| Viskositet cst @ 40°C | 85 |
| Viskositet cst @ 100°C | 14,3 |
| Viskositetsindex | 175 |
| Lägsta flyttemperatur, °C | -39 |
| Flampunkt, °C | 220 |
| Densitet kg/lt | 0.855 |

