



MIDLAND NOVA 5W-30

22714

Midland Nova 5W-30 är en helsyntetisk motorolja speciellt designad för tunga diesel- och gasmotorer (CNG) med krav på efterbehandlingssystem för avgasemissioner, exempelvis EURO 5 och EURO-6-teknologin för heavy duty DPF (Diesel Particle Filter) och SCR (Selective Catalysator Reduction). Low-SAPS formulerad med låg sulfataskhalt. Bränslesparolja med Volvo VDS-4 och Scania LDF-3.

Rekommenderas för HD 4-takts dieselmotorer med DPF (Diesel Particle Filter) och/ eller Euro 5 & 6-teknologin med SCR (Selective Catalysator Reduction) och/ eller CNG-motorer.

PRODUKTFAKTA

Förpackningar: Bulk, 1/1-fat (203 liter), ¼-fat (58l)

Specifikationer ACEA E4, E6, E7, E9
API CJ-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081
Detroit Diesel 93K218
Deutz DQC IV-10 LA
Iveco 18-1804 TLS E6
Mack EO-O Premium Plus
MB approval 228.51
MAN M 3271-1, 3477/ 3575 / 3575/ 3677
MTU Type 3.1.
Renault RVI RGD/
RLD-3/ RXD
Volvo VDS-4/ CNG
LDF-4

SAE-klass	5W-30
Viskositet cp @ -30°C	6100
Viskositet cst @ 40°C	72.30
Viskositet cst @ 100°C	12.1
Viskositetsindex	166
Viskositet HTHS	3.5
TBN (Total Base Number)	12.9
Lågsta flyttemperatur, °C	-42
Flampunkt, °C	230
Densitet kg/lt	0.861

