



MIDLAND NOVA 5W-30 22714

Midland Nova 5W-30 är en helsyntetisk motorolja speciellt designad för tunga diesel- och gasmotorer (CNG) med krav på efterbehandlingssystem för avgasemissioner, exempelvis EURO 5 och EURO-6-teknologin för heavy duty DPF (Diesel Particle Filter) och SCR (Selective Catalysator Reduction). Low-SAPS formulerad med låg sulfataskhalt. Bränslesparolja s.k. Fuel Economy Oil (FEO).

- Rekommenderas för HD 4-takts dieselmotorer med DPF (Diesel Particle Filter) och/ eller Euro 5 & 6-teknologin med SCR (Selective Catalysator Reduction)

PRODUKTFAKTA

Förpackningar	1/1-fat (203 liter), IBC, Bulk
Specifikationer	ACEA E4, E6, E7, E9 API CJ-4 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 Deutz Diesel 93K218 Deutz DQC IV-10 LA Mack EO-O Premium Plus MB approval 228.51 MAN M 3477/3271-1 / M3575/ M3677 MTU Type 3.1. Renault RVI RGD/ RLD-3/ RXD Volvo VDS-4/ CNG Detroit Diesel 93K218 Iveco 18-1804 TSL E6

SAE-klass	5W-30
Viskositet cp @ -30°C	6100
Viskositet cst @ 40°C	72,30
Viskositet cst @ 100°C	12,1
Viskositetsindex	166
Viskositet HTHS	3,5
TBN (Total Base Number)	12,9
Lägsta flyttemperatur, °C	-42
Flampunkt, °C	230

