



MIDLAND SPECIAL BLEND 5W-30 21746

Midland Special Blend 5W-30 är en helsyntetisk motorolja som kombinerar utvalda syntetiska komponenter med högkvalitativa tillsatser för bensen- och dieselmotorer med eller utan dieselpartikelfilter (DPF). Speciellt utvecklad för VW-gruppen, BMW, Mercedes och GM/ Opel. Rekommenderas även där ACEA A3/ B3/ B4 föreskrivs.

Speciellt utvecklad för DPF (Diesel Particle Filter) i dieselmotorer med partikelfilter och för bensenmotorer (A3). Reducerad sulfataskhalt ger överlägset slitageskydd och skjuvstabilitet. Normerad ACEA C3 för mid-SAPS-oljor (Sulphate-Ash-Phosphorus-Sulfur). **VW approved enligt 504.00, 507.00.**

- Skyddar nya generationens dieselmotorer designade för DPF.
- Ger lägre oxidation, högre termisk stabilitet och lägre oljeförbrukning.
- Ger snabbare smörjning vid lågtemperaturstart och goda bränslesparegenskaper.

PRODUKTFAKTA

Förpackningar	Bulk/ IBC (1 000 liter) 1/1-fat (205 liter)
Approvals	VW 504.00 507.00
Specifikationer	ACEA C3, API SN GM/ Opel Dexos 2 Fiat 9.55535-G1, -S3 Ford M2C917-A Mercedes 229.51 BMW Long Life 04 Porsche C30 Renault RN 0700 Chrysler MS 11106, 6395
SAE-klass	5W-30
Viskositet cp @ -30°C	5950
Viskositet cst @ 40°C	67
Viskositet cst @ 100°C	11.7
Viskositetsindex	171
Lägsta flyttemperatur, °C	-39
Flampunkt, °C	226
Densitet ka/lt	0.852

