



MIDLAND SPECIAL BLEND 5W-40 21733

Midland Special Blend 5W-40 C3 är en helsyntetisk motorolja som kombinerar utvalda syntetiska komponenter med högkvalitativa tillsatser för bensen- och dieselmotorer med eller utan dieselpartikelfilter (DPF). Rekommenderas även där ACEA A3/ B3/ B4 föreskrivs.

Speciellt utvecklad för DPF (Diesel Particle Filter) i dieselmotorer med partikelfilter och för bensenmotorer. Reducerad sulfataskhalt ger överlägset slitageskydd och skjuvstabilitet. Normerad ACEA C3 för mid-SAPS-oljor (Sulphate-Ash-Phosphorus-Sulfur).

- Skyddar nya generationens dieselmotorer designade för DPF och EURO 4
- Ger lägre oxidation, högre termisk stabilitet och lägre oljeförbrukning
- Ger snabbare smörjning vid lågtemperaturstart

PRODUKTFAKTA

Förpackningar	Bulk IBC container (1 000 liter) 1/1-fat (205 liter)
Specifikationer	ACEA C3 API SN/ CF GM Dexos 2™/GM-LL-A- 025/GM-LL-B-025 VW 502.00 505.00 505.01 Fiat 9.55535-S2 MB 229.31 BMW Long Life 04 Porsche A40 Renault RN 0700/0710

SAE-klass	5W-40
Viskositet cp @ -30°C	6100
Viskositet cst @ 40°C	87.03
Viskositet cst @ 100°C	14.09
Viskositetsindex	167
Lägsta flyttemperatur, °C	-36
Flampunkt, °C	220
Densitet kg/lt	0.854

