



MIDLAND SUPER DIESEL 10W-40 22705

Midland Super Diesel 10W-40 är en Synthetic Blend motorolja som kombinerar högkvalitativa syntetiska komponenter med extremt skjuvstabila viskositetsförbättrande additiv för ökat motorskydd. Motorolja designad för long life-intervall i tunga fordon, pick-ups och transportbilar med dieselmotorer. Speciellt utvalda additiv med lågfriktionsegenskaper, Fuel Economy Oil (bränslesparolja). Rekommenderas för bland andra Isuzu D-Max.

- Skyddar nya dieselmotorer designade för Euro 6
- Lämplig för nya generationens miljödieselmotorer med krav på Diesel Particle Filter
- Extremt god värmetålighet möjliggör förlängda oljebytesintervaller

PRODUKTFAKTA

Förpackningar	Bulk, 1/1-fat (208 liter), ¼-fat (62l)
	Dunk, 25 liter
	4 liter, 6 st/ kartong
	1 liter, 12 st/ kartong
Specifikationer	
ACEA E7/ E9	Mercedes 228.31
API CJ-4/ SN	MAN M 3575
Detroit Diesel DDC 93K218	MTU Type 2.1
Deutz DQC III-10LA	RVI RLD-3
Cummins CES 20081	VOLVO VDS -4
MACK EO-O Premium Plus	
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a	
IVECO 18-1804 TLS E9	
SAE-klass	10W-40
Viskositet cp @ -25°C	6560
Viskositet cp @ 40°C	91.9
Viskositet cst @ 100°C	14.03
Viskositetsindex	157
TBN (Total Base Number)	8.85
Sulfat askhalt	1.0
Lägsta flyttemperatur, °C	-36
Flampunkt, °C	225
Densitet kg/lt	0.865

