



MIDLAND SUPER DIESEL 15W-40 22704

Midland Super Diesel 15W-40 är en mineralbaserad motorolja speciellt designad för dieselmotorer med krävande körning. Vidareutvecklad för teknologierna EGR (Exhaust Gas Recirculation) och DPF (Diesel Particle Filter) med krav på hög renhet i motorn. Additivpaketet med TBN (Total Base Number) 10 möjliggör också förlängda bytesintervaller beroende på biltillverkarens rekommendationer.

- Skyddar nya dieselmotorer designade för att möta dagens Euro 4 specifikationer med EGR (Exhaust Gas Recirculation) och DPF (Diesel Particle Filter)
- Extremt god värmetålighet möjliggör förlängda oljebytesintervaller i kombination med Midlands oljeprovtningsprogram

PRODUKTFAKTA

Förpackningar	Bulk, 1/1-fat (204 liter) Dunk, 25 liter 4 liter, 6 st/kartong 1 liter, 12 st/kartong
Specifikationer	ACEA A3, B3, B4, E5, E7 API CI-4/ SL Caterpillar ECF-1a Cummins CES 20076/77/78 Global DHD-1 IVECO 18-1804 T2 E7 MACK EO-N Premium Plus MAN 3275-1 MB Approval 228.3 MTU Type 2, Volvo VDS 3 PSA B71 2295 Renault RVI RLD-2

SAE-klass	15W-40
Viskositet cp @ -20°C	6230
Viskositet cst @ 100°C	14,4
Viskositetsindex	140
TBN (Total Base Number)	10
Lägsta flytttemperatur, °C	-30
Flampunkt, °C	215
Densitet kg/l	0.884
Sulfat askhalt	1.0

