



## SUZUKI MOTOR OIL 5W-30 2174457

**Suzuki Motor Oil 5W-30 är en helsyntetisk Long Life-motorolja som kombinerar utvalda syntetiska komponenter med högkvalitativa tillsatser för bensen- och dieselmotorer. Mycket goda hög- och lågtemperaturegenskaper.**

Speciellt utvecklad för DPF (Diesel Particle Filter) i dieselmotorer med partikelfilter samt för bensenmotorer. Reducerad sulfataskhalt ger överlägset slitageskydd, låg flyktighet och hög skjuvstabilitet som möjliggör förlängda bytesintervaller och låg oljeförbrukning. Uppfyller Suzukis krav och ACEA C3 på low SAPS-oljor (Sulphate-Ash-Phosphorus-Sulfur).

- Skyddar nya generationens dieselmotorer designade för DPF och EURO 4
- Utvecklad och producerad av Midland för Suzuki Sverige

### PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1 liter, 12 st/ kartong

Specifikationer ACEA A3, B3, B4, C3  
API SN/ CF

SAE-klass	5W-30
Viskositet cp @ -30°C	6280
Viskositet cst @ 40°C	74.6
Viskositet cst @ 100°C	12.3
Viskositetsindex	163
High Shear/ High Temp. Visc.	3.53
Lägsta flyttemperatur, °C	-39
Flampunkt, °C	228
Densitet kg/l	0.852

