



MIDLAND SYNQRON 5W-50 RACING 21740

Midland Synqron 5W-50 Racing är en helsyntetisk motorolja för racing. Speciellt utvecklad för turboutrustade motorer. Mycket goda hög- och lågtemperatur-egenskaper. Ger lätt start och maximalt skydd för motorn. Lägre motorfriktion ger ökad effekt och lägre oljeförbrukning, speciellt vid påfrestande körförhållanden.

- Extra anti-wear additiver med ZDDP (zink & fosforhalt) 1000 ppm ger optimalt skydd mot slitage.
- Ger en lättstartad motor, extremt god prestanda vid låga temperaturer
- Lägre oljeförbrukning även vid högfartförhållanden på grund av låg flyktighet (volatilitet)
- Mycket bra skjuv- & värmestabila egenskaper som motstår viskositetsnedbrytning

PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (206 liter)
1 liter, 12 st/kartong

Specifikationer ACEA A3, B3, B4
API SM/ CF
Fiat 9.55535-H3

| | |
|---------------------------|-------|
| SAE-klass | 5W-50 |
| Viskositet cp @ -25°C | 5820 |
| Viskositet cst @ 40°C | 115 |
| Viskositet cst @ 100°C | 18 |
| Viskositetsindex | 174 |
| Lägsta flyttemperatur, °C | -39 |
| Flampunkt, °C | 227 |
| Densitet kg/lt | 0.850 |

