



MIDLAND SYNQRON DIESEL 10W-40 22701

Midland Synqron Diesel 10W-40 är Synthetic Blend motorolja, speciellt designad för tunga dieselmotorer med höga bränslesparkkrav. Multigrade motorolja som klarar stora påfrestningar och krav för renhet i motorn och kontrollerar avlagringar samt föroreningar mycket väl. Additivpaketet med TBN 15,8 (Total Base Number) möjliggör förlängda bytesintervaller upp till 100 000 km beroende på biltillverkarens rekommendationer och körsätt. Normerad för Volvo och Scania Long Life.

- Skyddar nya dieselmotorer designade för att möta dagens Euro-specifikationer
- Kontrollerar sot-, smuts- och hartsavlagringar
- Extremt god värmestabilitet möjliggör förlängda oljebytesintervaller

PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (208 liter), 1/4-fat (62l)
Dunk (25 liter)

Specifikationer

API CF	Cummins 20072
ACEA E4, E7	DAF Extended Drain
Volvo VDS-3	MTU Type 3
Scania LDF-3	Renault RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD
Mercedes 228.5	Deutz DQC III-10, Mack EO-N
MAN 3277	IVECO 18-1804 T3 E4
SAE-klass	10W-40
Viskositet cp @ -25°C	6520
Viskositet cst @ 40°C	89
Viskositet cst @ 100°C	13.4
Viskositetsindex	152
TBN (Total Base Number)	15.8
Sulfataska %	1.9
Lägsta flyttemperatur, °C	-38
Flampunkt, °C	210
Densitet kg/lt	0.867

