



MIDLAND SYNQRON DIESEL 5W-30 22700

Midland Synqron Diesel 5W-30 är helsyntetisk motorolja speciellt designad för tunga dieselmotorer med höga bränslesparkkrav. Klarar stora påfrestningar och krav för renhet i motorn. Kontrollerar avlagringar samt föroreningar mycket väl. Additivpaketet med TBN 16 (Total Base Number) möjliggör förlängda bytesintervaller upp till max 150 000 km beroende på biltillverkarens rekommendationer och körsätt.

- Long Life-normerad för bland andra Volvo VDS 3 och Scania LDF-3
- Kontrollerar sot-, smuts- och hartsavlagringar och innehåller hög nivå av reservalkanitet
- Rekommenderas även för Mercedes **husbilar** med krav på specifikationen Mercedes 228.5

PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (204 liter) och ¼-fat (58 liter)

Specifikationer ACEA E4, E7
Volvo VDS-3,
Deutz DQC IV-10, MTU Type 3
Mercedes Approval 228.5
Cummins 20077
DAF Extended Drain,
IVECO 18-1804 FE, TFE
Mack EO-N,
SCANIA LDF-3, MAN3277
Renault RVI, RD-2, RLD, RLD-2, RXD
Ford WSS-M2C212-A1

SAE-klass	5W-30
Viskositet cp @ -25°C	3300
Viskositet cst @ 40°C	76
Viskositet cst @ 100°C	12.2
Viskositetsindex	158
TBN (Total Base Number)	16
Sulfataskhalt	1.9
Lägsta flyttemperatur, °C	-43
Flampunkt, °C	230
Densitet kg/lt	0.859

