



MIDLAND TREKNA 10W-40 22717

Midland Trekna 10W-40 är en Synthetic Blend motorolja som kombinerar högkvalitativa syntetiska komponenter med extremt skjuvstabila viskositetsförbättrande additiv för ökat motorskydd. Motorolja designad för long life-intervall, tunga fordon med dieselmotorer. Speciellt utvalda additiv med lågfriktionsegenskaper. Fuel Economy Oil. Low-SAPS formulerad med låg sulfataskhalt. Överträffar ACEA E7 samt API CI-4.

- Skyddar nya dieselmotorer designade för Euro 5 och Euro 6
- Lämplig för nya generationens miljödieselmotorer med krav på Diesel Particle Filter
- Extremt god värmetålighet möjliggör förlängda oljebytesintervaller

PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (208 liter)

Specifikationer ACEA E6/E7
API CI-4
DAF HP2
Mercedes 228.51
Deutz DQC III-10LA
Cummins CES 20076/77
MACK EO-N
MAN M 3477, MTU Type 3.1
VOLVO VDS -3
Renault RLD-2

SAE-klass	10W-40
Viskositet cp @ -25°C	6100
Viskositet cp @ 40°C	97,00
Viskositet cst @ 100°C	14.40
Viskositetsindex	153
TBN (Total Base Number)	10,4
Sulfat askhalt	1.0
Lägsta flytttemperatur, °C	-39
Flampunkt, °C	236

