




MIDLAND MULTI COMPLEX GREASE

51014

Midland Multi Complex Grease är ett mineraloljebaserat smörjfett med litiumkomplextvål. Innehåller Extreme Pressure- och anti-wearadditiv, antioxidanter och korrosionsinhibitorer. Innehåller även en liten mängd polymerer för att öka vidhäftningen. Det är ett mjukt, vattentåligt fett med hög droppunkt, mycket resistent mot oxidation och med mycket goda låg- och högtemperaturregenskaper. Överlägsen mekanisk stabilitet & tryckupptagande kapacitet.

Användningsområden

Används som universalfett och problemlösare, särskilt där höga temperaturer och kraftiga vibrationer förekommer. Ett typisk sådan applicering är som hjullagerfett där skivbromsar ger förhöjd temperatur, eller som lagerfett i småmotorer där höga varvtal och hög temperatur ställer stora krav på smörjfettet.



PRODUKTFAKTA

Förpackningar

1/4-fat (50 kg)

Dunk, (18 kg)

Tub, (1 kg)

Patron 400 gr (12 st/ kartong)

Specifikationer

NLGI GC-LB

DIN KP2N-30

ISO-L-XCDIB 2

NLGI

2

Förtjockningstvål

Lithium Complex

Färg

Grön

Penetration ASTM D 217

275

Droppunkt ASTM D 2265

> 280°C

Korrosionsskydd ASTM D 1743

pass

Timken OK Load ASTM D 2509, lbs

70

Temperaturområde

-30°C till +140°C

Temperaturområde, kortare arbete

max. +220°C