




## MIDLAND HYDRAULIC VALVE OIL TREATMENT 71030

Midland Hydraulic Valve Oil Conditioner Engine Oil Treatment är speciellt designad för att rengöra och återge rätt funktion för hydrauliska ventillyftare och ventiler. Formuleringen innehåller en lågviskös motorolja med rengörande additiv. Vid oljud i hydrauliska ventillyftare kan en lågviskös motorolja, t.e.x. Midland Axcept 5W-30 användas. Men fall då avlagringar på ventillyftarna orsakar oljud och slitage behövs Hydraulic Valve Oil Treatment som är formulerad med extra rengörande additiv för att även behandla smuts och avlagringar på ventillyftarna. För både bensin- & dieselmotorer, med eller utan turbo/katalysator/ dieselpartikelfilter (DPF) i personbilar, SUVs, lastbilar, motorcyklar och båtar.

### DOSERING

För bästa resultat, töm en flaska (375 ml) i motoroljan. En flaska behandlar 3-6 liter motorolja. Inblandning större volymer: 6-10%. Behandlingen kan vara kvar i motorn till nästa oljebyte.

- Tar bort oljud i hydrauliska ventillyftare
- Rengör ventiler/ ventillyftare från avlagringar och viskositetsbehandlar motoroljan
- Kompatibel/ blandbar med såväl mineral-, delsyntetisk och helsyntetisk motorolja



### PRODUKTFAKTA

Förpackningar 12 st/ kartong  
375 ml flaska