



MIDLAND PERMATYPE PRE-MIXED COOLANT

7202057

Midland Permatype är en förblandad, etylenglykolbaserad kylarvätska. Klar att använda och ger underhållsfritt skydd mot frysning, kokning och korrosion i moderna kylarsystem. Förlängd livslängd för kylarvätskan, ofta för fordonets eller motorns hela livslängd, möjliggörs genom användning av korrosionsinhibitorer.

- Long Life-skydd under min. 850 000 km (ca 17 000 h) för lastbilar & bussar eller 350 000 km (ca 7 000 h) för personbilar eller 20 000 h (eller 5 år) för stationära motorer (se tillverkarrek.)
- Long Life G12+, blandbar med röd G12 & blågrön G11 • Amino-, nitrit-, fosfat- & silikatfri

PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1 Liter (12 st/kartong)

Egenskaper

pH, 50% blandning	8,6
Frys punkt, 50% blandn., °C	-38
Densitet, kg/lt @ 20°C	1,05
Färg	Lila

Specifikationer

PORSCHE/ AUDI/ VW/ SEAT/ SKODA TL 774F G12+.
MAN/ STEYR 324 Typ SNF. Mercedes 325.3.
DAF DW03245403. HONDA HES D 2009-75.
RENAULT RVI 41-01-001/--S Type D.
OPEL/ GM/ SAAB GM 6277M (+B040 1065).
JASO/ JIS M325 LLC/ K2234 LLC.
FORD/ JAGUAR WSS-M97B44-D/ CMR 8299.
SAE J1034. ISUZU/ HYUNDAI/ KIA/ DAEWOO/
MITSUBISHI SP-III. Subaru Long Life.
VOLVO 128 6083/002 / MACK 014GS17009.
VOLVO Trucks VCS. MAZDA 121ZQ/ MEZ MN 121D.
SCANIA TB 1451/TI2-980813 TB.
French Standard NFR15-601. JOHN DEERE JDMH5.
KUBOTA/ KOBELCO. KOMATSU 07.892 (2001).
MG/ ROVER. MTU MTL5048.
FIAT/ IVECO 9,55523/18-1830. PSA B 71 5110.

