



MIDLAND ATF M3 PLUS 31110

Midland ATF M3 Plus är tillverkad med en ny generations basoljor. ATF M3 Plus är en multifunktions ZF-godkänd ATF-olja (Automatic Transmission Fluid) för GM, Ford och Chrysler. Rekommenderas för användning i automatiska växellådor där DEXRON III, DEXRON IIE, DEXRON II, MERCON, Chrysler MS 7176, ATF+2 eller ATF+3 föreskrivs.

- Multifunktion som reducerar sortimentet • Utmärkt friktionskontroll för mjuk och kyld växelgång
- Anti-wear egenskaper för reduktion av förlitning på växlar, koppling och diskar
- Maximal prestanda & skydd vid alla temperaturlägen
- Överlägset motstånd mot oxidation & avlagringar vid extrema temperaturer

PRODUKTFAKTA

Förpackningar	1/1-fat (204 liter)
	¼-fat, (58 liter)
	Dunk, (25 liter)
	1 liter, 12 st/ kartong

Specifikationer:

Hyundai/KIA/Mitsubishi SP-II
DEXRON® III-H, Caterpillar TO-2
MERCON® (FORD) M020805
Allison C-4, TES295
Voith 55.6335.3x (G607)
ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 14B, 16L, 17C, 20B
MAN 339 V1, 339 Z1, 339 Z11
Mercedes 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9,
236.10, 236.11, MERCON,
Chrysler MS7176 (ATF+3)

Viskositet cp @ 40°C	36.46
Viskositet cst @ 100°C	7.4
Viskositetsindex	175
Lägsta flyttemperatur, °C	-43
Flampunkt, °C	200
Densitet kg/l	0.86

