



MIDLAND ATF SENSOMATIC 31127

Midland ATF Sensomatic är en spetsutvecklad, helsyntetisk och lågviskösa ATF-olja (Automatic Transmission Fluid) med utmärkt termisk stabilitet, antiskum- och lågtemperatur-egenskaper jämfört konventionella ATF-oljor. Speciellt utvecklad för 6- eller flerstegade automatlådor. **Se även ATF Omnimatic för kompletterande OEM-specifikationer med 4/5-stegade automatlådor.** Ej för användning i CVT/ DCT.

- Multifunktion som reducerar sortimentet • Lågre viskositet för bättre bränsleekonomi
- Utmärkt friktionskontroll för mjuk växelöverföring vid olika temperatur- och tryckförhållanden
- Överlägset motstånd mot oxidation och avlagringar vid extrema temperaturer

PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (207 liter)
1/4-fat, (59 liter)
1 liter, 12 st/ kartong

Specifikationer

DEXRON® VI (GM), Mercon SP & LV (Ford)

Hyundai/ Kia/ Mitsubishi SP-IV, AW-1,

Mitsubishi Dia-Queen ATF J3,

Honda ATF DW-1, ATF Z-1, JASO 1A

Mazda ATF-FZ, Honda ATF DW-1, ATF-Z1

Mercedes 236.12, 236.14, 236.15, 236.41

Nissan Matic S, Nissan Matic J

Toyota WS (JWS 3324/ NWS 9638)

VW G 055 005, G 055 162, G 055 540,
G 060 162

Rekommendationer

Där ZF Lifeguard 6 & 8 specificeras rek

ATF Sensomatic, bland andra BMW, Jaguar, Land

Rover, Porsche & Rolls-Royce.

Viskositet cp @ -40°C <10'000

Viskositet cp @ 40°C 26

Viskositet cst @ 100°C 5.7

Viskositetsindex 170

Lägsta flytttemperatur, °C -46

Flampunkt, °C 180

Densitet kg/lt 0.845

