



MIDLAND ATF SENSOMATIC 31127

Midland ATF Sensomatic är en spetsutvecklad, helsyntetisk och lågviskösa ATF-olja (Automatic Transmission Fluid) med utmärkt termisk stabilitet, antiskum- och lågtemperatur-egenskaper jämfört konventionella ATF-oljor. Speciellt utvecklad för 6- eller flerstegade automatlådor. **Se även ATF Omnimatic för kompletterande OEM-specifikationer med 4/5-stegade automatlådor.** Ej för användning i CVT/ DCT.

- Multifunktion som reducerar sortimentet • Lågre viskositet för bättre bränsleekonomi
- Utmärkt friktionskontroll för mjuk växelöverföring vid olika temperatur- och tryckförhållanden
- Överlägset motstånd mot oxidation och avlagringar vid extrema temperaturer

PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (207 liter)
1/4-fat, (59 liter)
1 liter, 12 st/ kartong

Specifikationer

DEXRON® VI (GM), Mercon SP & LV (Ford)
Hyundai/ Kia/ Mitsubishi SP-IV, AW-1
Honda ATF DW-1, ATF Z-1, JASO 1A
Mazda ATF-FZ, Honda ATF DW-1, ATF-Z1
Mercedes 236.12, 236.14, 236.15, 236.41
Nissan Matic S, Nissan Matic J
Toyota WS (JWS 3324/ NWS 9638)
VW G 055 005, G 055 162, G 055 540,
G 060 162

Rekommendationer

Där ZF Lifeguard 6 & 8 specificeras rekommenderas ATF Sensomatic, bland andra BMW, Jaguar, Land Rover, Porsche & Rolls-Royce.

Viskositet cp @ -40°C	<10'000
Viskositet cp @ 40°C	26
Viskositet cst @ 100°C	5.7
Viskositetsindex	170
Lägsta flyttemperatur, °C	-46
Flampunkt, °C	180

