



MIDLAND ATF XD-Z

31119

Midland ATF XD-Z är en helsyntetisk ATF-olja (Automatic Transmission Fluid) för tunga fordon – lastbilar och bussar. Speciellt formulerad med syntetiska basoljor och utvalda additiv för förlängda bytesintervaller enligt ZFs specifikation ZF Ecomat ATF.

- Förlängda bytesintervalle • Utmärkt friktionskontroll för mjuk och kyld växlgång
- Anti-wear egenskaper för reduktion av förslitning på växlar, koppling och diskar
- Extremt goda lågtemperaturegenskaper
- Överlägset motstånd mot oxidation & avlagringar vid extrema temperaturer

Användningsområde

Rekommenderas speciellt för användning i heavy duty ATF-lådor, lastbilar och bussar, som kräver en ATF-olja för förlängda bytesintervaller enligt ZF Ecofluid A Plus.

För mer information, se ZFs smörjmedelslista TE-ML 14 på webbplatsen <http://www.zf.com>

PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (208 liter)
¼-fat, (60 liter)
25l dunk

Specifikationer ZF TE-ML 04D, 14E, 16N,
16Q, 20F
(Extended Drain Interval)
IVECO 18-1807 AG3/II
MAN 339 Z4, 339 Z13

Tekniska data:

Viskositet cp @ 40°C	61.8
Viskositet cst @ 100°C	10.2
Viskositetsindex	153
Lägsta flyttemperatur, °C	-51
Flampunkt, °C	240
Densitet kg/ltr	0.843

