



MIDLAND ECOGEAR 75W-80 31133

Midland Ecogear 75W-80 är en helsyntetisk Long Life, API GL-4 termisk stabil multiprodukt för manuella växellådor och automatiserade lådor. Helsyntetisk basolja ger extremt goda lågtemperaturegenskaper och skyddande oljefilm vid höga temperaturer. Utmärkt oxidationsstabilitet, korrosionsskydd, antiskumkapacitet och Long Life serviceintervaller upp till 540 000 km eller 3 år med bränslesparande egenskaper. Rekommenderas inte för limited slip differentialer.

- Ger oljan ytterligare temperaturstabilitet • Skyddar mot rost och korrosion
- Förhindrar oxidation & reducerar slitage • Ger lättväxlad funktion/ låda vid låga temperaturer

PRODUKTFAKTA

Förpackningar	1/1-fat (204 liter) 1/4-fat (58 liter)
Specifikationer	API GL-4 IVECO 18-1807 MGS2 Voith Class B MAN 341, Z5 MB Approval 235.28 Renault Truck Volvo 97307 ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

SAE-klass	75W-80
Viskositet cp @ 40°C	54
Viskositet cst @ 100°C	9.35
Viskositet cp @ -40°C	42 400
Viskositetsindex	157
Lägsta flyttemperatur, °C	-42
Flampunkt, °C	240
Densitet kg/lt	0.858

