



MIDLAND HIGH PERFORMANCE 75W-140 31128

Midland High Performance 75W-140 är en helsyntetisk API GL-5 med LS-additiv (Limited Slip). Multigradeolja för växellådor, slutdrev, fördelningslådor och bakaxlar. Formulerad med syntetiska basoljor och utvalda additiv. Termisk stabil. Även för sport- och tävlingsbilar. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller. Används i personbilar, tunga fordon och entreprenadfordon där API GL-5 och/ eller Limited Slip föreskrivs.

- Hög temperaturstabilitet.
- Motverkar oljud i limited-slip differentier.
- Skyddar mot korrosion & förhindrar oxidation.
- Reducerar slitage & skumning vid höga varvtal.



PRODUKTFAKTA

Förpackningar ¼-fat, (62 liter)
1 liter, 12 st/ kartong

Specifikationer API GL-5
Fiat 9.55550-DA5

| | |
|---------------------------|---------|
| SAE-klass | 75W-140 |
| Viskositet mPa.s @ -25°C | <15 000 |
| Viskositet cSt @ 40°C | 200 |
| Viskositet cSt @ 100°C | 27.3 |
| Viskositetsindex | 173 |
| Lägsta flyttemperatur, °C | -42 |
| Densitet kg/lt | 0.875 |