



## MIDLAND HIGH PERFORMANCE 80W-90 31108

Midland High Performance 80W-90 är en API GL-5 LS (Limited Slip) växellåds- & bakaxelolja formulerad med högraffinerad mineralbasolja och utvalda additiv. Termisk stabil med EP-egenskaper (Extreme Pressure). Rekommenderas för manuella växellådor, bakaxelväxlar, slutdrev och navreduktioner. Även för sport- och tävlingsbilar. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller. Används i personbilar, tunga fordon och entreprenadfordon där API GL-5 föreskrivs.

- Ger ytterligare temperaturstabilitet
- Motverkar oljud i limited-slip differentier
- Skyddar mot korrosion & förhindrar oxidation
- Reducerar slitage & skumning vid höga varvtal



### PRODUKTFAKTA

Förpackningar	1/1-fat (204 liter)
	¼-fat, 60 liter
	Dunk, 25 liter
	1 liter, 12 st/ kartong
Specifikationer	API GL-5, LS
	ZF TE-ML05C, ZF TE-ML12C, ZF TE-ML16E, ZF TE-ML21C
SAE-klass	80W-90
Viskositet cp @ 40°C	131
Viskositet cst @ 100°C	14.8
Viscosity max. 150'000 cp @ °C	-26
Viskositetsindex	115
Lägsta flyttemperatur, °C	-27
Flampunkt, °C	210
Densitet kg/lt	0.887