



## SUBARU GEAR LUBRICANT 75W-80 MID3113157

Subaru Gear Lubricant 75W-80, utvecklad av Midland, är en växellåds- och axelolja API GL-4/5, formulerad med helsyntetiska basoljor och speciellt utvalda additiv för personbilar med krav på extremt goda lågtemperaturegenskaper. Vinterfälttestad för lättväxlad låda, även i extrem kyla. Termisk stabil med Extreme Pressure-egenskaper, slitage- & korrosionsskydd. Håller en skyddande oljefilm även under driftsförhållanden med extremt höga temperaturer. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller. Ej för limited slip differentier. För diffbroms, använd High Performance eller LS additive.

- Ger lättväxlad låda/ problemlösare tröga lådor • Mycket goda lågtemperaturegenskaper
- Förhindrar oxidation & reducerar slitage • Motverkar oljud och skyddar mot korrosion



### PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1 liter, 12 st/ kartong

Specifikationer API GL-4/5  
MT-1

SAE-klass	75W-80
Viskositet cp @ 40°C	52
Viskositet cst @ 100°C	9
Viscosity mPa.s @ -40°C	<150'000
Viskositetsindex	154
Lägsta flyttemperatur, °C	-42
Flampunkt, °C	170
Densitet kg/lt	0.870