




## MIDLAND SUPER M5 80W-90 31105

Midland Super M5 80W-90 är en API GL-4/5 multigrade växellåds- & bakaxelolja. Formulerad med högraffinerad mineralbasolja och utvalda additiv. Termisk stabil med EP-egenskaper (Extreme Pressure), slitage- & korrosionsskydd och har antiskum- och oxidations-stabilitet. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller. Rekommenderas för personbilar, tunga fordon och entreprenadfordon där API GL-4/5 föreskrivs. Ej för limited slip differentialer.

- Motverkar oljud och skyddar mot korrosion
- Förhindrar oxidation & reducerar slitage



### PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (204 liter)  
1/4-fat, (60 liter)  
Dunk, (25 liter)

Specifikationer API GL-4/5, MT-1, DAF,  
IVECO, MB 235,0, MIL-PRF-  
2105E, RENAULT, SAE J2360  
ZF TE-ML-02B/ 05A/  
07A/08/12L/12M/16B/16C  
19B/21A. MACK GO-J,  
MAN341 TYPE E2, 341  
TYPE Z2, 342 TYPE M2  
SCANIA STO 1,0

SAE-klass 80W-90  
Viskositet cp @ 40°C 144,5  
Viskositet cst @ 100°C 14.7  
Viscosity max. 150'000  
cp @ °C -26  
Viskositetsindex 101  
Lägsta flyttemperatur, °C -26  
Flampunkt, °C 221  
Densitet kg/lt 0.895

