



# MIDLAND SUPER M5 85W-140

## 31106

Midland Super M5 85W-140 är en API GL-4/5 multigrade växellåds- & bakaxelolja. Formulerad med högraffinerad mineralbasolja och utvalda additiv. Termisk stabil med EP-egenskaper (Extreme Pressure), slitage- & korrosionsskydd och har antiskum- och oxidations-stabilitet. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller. Rekommenderas för personbilar, tunga fordon och entreprenadfordon där API GL-4/5 föreskrivs. Ej för limited slip differentialer.

- Motverkar oljud och skyddar mot korrosion
- Förhindrar oxidation & reducerar slitage



### PRODUKTFAKTA

Förpackningar	1/1-fat (204 liter) ¼-fat, (60 liter) Dunk, (25 liter)
Specifikationer	API GL-4/5 MIL-PRF2105E MACK GO-J, DAF IVECO, RENAULT SCANIA STO 1,0 ZF TE-ML 05A,07A,08, 12M,16C,16D,21A
SAE-klass	85W-140
Viskositet cp @ 40°C	355
Viskositet cst @ 100°C	26,5
Viscosity max. 150'000 cp @ °C	-12
Viskositetsindex	99
Lägsta flyttemperatur, °C	-16
Flampunkt, °C	220
Densitet kg/lt	0.900

