



MIDLAND SUPER M5 85W-90 31107

Midland Super M5 85W-90 är en API GL-5 multigrade växellåds- & bakaxelolja. Formulerad med högraffinerad mineralbasolja och utvalda additiv. Termisk stabil med EP-egenskaper (Extreme Pressure), slitage- & korrosionsskydd och har antiskum- och oxidations-stabilitet. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller. Rekommenderas för personbilar, tunga fordon och entreprenadfordon där API GL-5 föreskrivs. Ej för limited slip differentialer.

- Motverkar oljud och skyddar mot korrosion
- Förhindrar oxidation & reducerar slitage

PRODUKTFAKTA

Förpackningar	1/1-fat (204 liter) ¼-fat, (60 liter) Dunk, (25 liter)
Specifikationer	API GL-5 MIL-L-2105D ZF TE-ML 07A/08/16B/ 16C/17B/19B/21A MB 235.0 MAN 342 TYPE M1

SAE-klass	85W-90
Viskositet cp @ 40°C	190
Viskositet cst @ 100°C	17.8
Viscosity max. 150'000 cp @ °C	-12
Viskositetsindex	101
Lägsta flytttemperatur, °C	-20
Flampunkt, °C	220
Densitet kg/lt	0.901

