



## MIDLAND SYNQROGEAR 75W-80 31126

Midland Synqrogear 75W-80 är en växellådsolja API GL-4/5, formulerad med helsyntetiska basoljor och speciellt utvalda additiv för personbilar & tunga fordon med krav på extremt goda lågtemperaturegenskaper. Dämpar samtidigt oljud i en mängd olika växellådor. Termisk stabil med EP-egenskaper, slitage- & korrosionsskydd. Håller en skyddande oljefilm även under driftförhållanden med extremt höga temperaturer. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller. Ej för limited slip differentialer.

- Ger lättväxlad låda/ problemlösare tröga lådor
- Mycket goda lågtemperaturegenskaper
- Förhindrar oxidation & reducerar slitage
- Motverkar oljud och skyddar mot korrosion



### PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (207 liter)  
¼-fat, (62 liter)  
1 liter, 12 st/ kartong

Specifikationer API GL-4/5  
MT-1

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| SAE-klass                 | 75W-80   |
| Viskositet cp @ 40°C      | 52       |
| Viskositet cst @ 100°C    | 9        |
| Viscosity mPa.s @ -40°C   | <150'000 |
| Viskositetsindex          | 154      |
| Lägsta flyttemperatur, °C | -42      |
| Flampunkt, °C             | 170      |
| Densitet kg/lt            | 0.870    |