




## MIDLAND SYNQRON GEAR 75W-90 31101

Midland Synqron Gear 75W-90 är en API GL-4/5 helsyntetisk, termisk stabil multi-produkt för konventionella differentier, manuella växellådor och bakaxlar. Syntetisk basolja ger extremt goda lågtemperaturegenskaper och skyddande oljefilm vid höga temperaturer. Bra slitageskydd, oxidationsstabilitet, korrosionskontroll och anti-skumkapacitet. Innehåller ej additiv som påverkar gulmetaller. Innehåller EP-tillsatsmedel (Extreme Pressure). Rekommenderas inte för limited slip differentier.

- Ger oljan ytterligare temperaturstabilitet
- Motverkar oljud och skyddar mot korrosion
- Förhindrar oxidation & reducerar slitage



### PRODUKTFAKTA

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Förpackningar   | 1/1-fat (205 liter)    |
|                 | ¼-fat (60 liter)       |
|                 | Dunk, 25 liter         |
|                 | 1 liter, 12 st/kartong |
| Specifikationer | API GL-4/5             |
|                 | MIL-L-2105/ 2105D      |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| SAE-klass                         | 75W-90 |
| Viskositet cp @ 40°C              | 91     |
| Viskositet cst @ 100°C            | 15     |
| Viscosity max. 150'000<br>cp @ °C | -40    |
| Viskositetsindex                  | 175    |
| Lågsta flyttemperatur, °C         | -42    |
| Flampunkt, °C                     | 160    |
| Densitet kg/t                     | 0.876  |